Kiilto Pro Speed



Itin greito sukibimo elastingi klijai - hermetikas. Ypač tinka, pvz., montuojant klozetus ir klijuojant lengvus sienų pertvarų karkasus prie betono konstrukcijų. Taip pat gali būti naudojamas kaip akustinis hermetikas. Galima naudoti viduje ir lauke.

M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL RTS LEED

The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Greito sukibimo, elastingas, naudojamas kaip akustinis hermetikas
- Greitai sutvirtėja, po 15 min.
- Klijavimui ir sandarinimui
- Išeiga 5 x 5 mm siūlė, apyt. 12 m/tūbelė
- Galima naudoti viduje ir lauke

PANAUDOJIMO SRITIS

Itin greito sukibimo elastingi klijai - hermetikas. Ypač tinka, pvz., montuojant klozetus ir klijuojant lengvus sienų pertvarų karkasus prie betono konstrukcijų. Gali būti naudojamas kaip akustinis hermetikas, pvz., mažose sienos angose. Garso izoliacijos matavimai buvo atlikti pagal ISO 10140 - 2:2010 standartą. Galima naudoti viduje ir lauke. Kiilto Pro Speed gerai limpa prie įvairių akmeninių, betono, daugelio metalų, medienos, stiklo ir glazūruotų paviršių, taip pat epoksido ir poliesterio paviršių. Jei naudojama su plastiku ar guma, prieš naudojimą rekomenduojama išbandyti. Puikiai limpa prie skirtingų medžiagų – daugeliu atvejų nereikia gruntuoti. Elastinga, bet mechaniškai stipri siūlė. Be izocionatų, PVC ar tirpiklių. Beveik bekvapis. Atsparus chemikalams (silpniems tirpalams). Puikus atsparumas atmosferos poveikiui ir UV radiacijai. Beveik nesitraukiantis. Galima dažyti beveik visais dažais (prieš naudojimą išbandykite).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įstatykite tūbelę į pistoletą ir prisukite antgalį. Nukirpkite antgalio viršūnę ties reikiamo diametro riba, suteikite reikiamą formą. Tepkite ranka arba suslėgto oro pistoletu ir, jei reikia, išlyginkite mentele. Klijuodami medžio ir metalo rėmus, atkreipkite dėmesį, ar paviršiai ir medžiagos yra tiesios, švarios bei tvirtos. Tepkite klijų pakankamai, kad užtikrintumėte tvirtą sujungimą.
Montuojant klozetą plonu klijų sluoksniu, siūlės tvirtumas gali būti pasiektas per maždaug 15 minučių. Džiovinimas gali būti pagreitintas užpurškus ploną sluoksnį vandens.
Kai naudojama kaip akustinis hermetikas, paviršius turi būti išlygintas naudojant drėgną įrankį, kol masė nėra sudžiūvusi.
Kai klijuojate didelius vienarūšius paviršius ar itin sausomis sąlygomis, patariame šiek tiek apipurkšti vandeniu (apytikr. 5–10 g/m²). Baigę naudotis sandariai uždarykite pakuotę. Nesustingusius klijus galima nuvalyti ksilenu ar acetonu, o sukietėjusius klijus galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,55 kg/dm³
SPALVOS	balta
ŠLYTIES JĖGA	- SS/SS 3,5 N/mm²
TEMPIMO JĖGA	2,3 N/mm² (DIN 53504)
PAILGĖJIMAS	160 % (DIN 53504)
KIETUMAS	„Shore A 60“
KLAMPUMAS	3 milijonai mPas („BrookField T-F“ / 2,5 +20 ° C)
PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO LAIKAS	5 min. (23 °C / 50 % RH)
TOLYGUS SUKIETĖJIMAS	3 mm/d, apytikr. 10 mm/7 d (23 °C / 50 % RH)
DARBINĖS SĄLYGOS	Nuo +1 iki +40 °C
PAKUOTĖS DYDŽIAI	290 ml tūbelė
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	Nuo -40 iki +90 °C
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytą, prie +10–25 °C 12 mėnesių.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos įtakoja produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Įsitikinkite, kad produktas tinka atitinkamam naudojimui.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.